

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia****SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU (SPECYFIKACJA)****„ZAKUP WYPOSAŻENIA KUCHNI I STOŁÓWKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SULĘCZYNIE”**

Zamawiane wyposażenie i sprzęt, przeznaczone do kontaktu z żywnością, muszą odpowiadać wymaganiom ogólnym określonym w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14) oraz:

- 1) posiadać deklarację CE;
- 2) być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
- 3) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim;
- 4) posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

Lp.	Nazwa produktu	Liczba jednostek	Rodzaj miary	Opis
1	Szafa chłodnicza	1	sztuka	Kolor: biały, Głębokość [mm]: 695, Szerokość [mm]: 775, Roczne zużycie energii [kWh]: 672, Dobowe zużycie energii [kWh]: 1.841, Wysokość [mm]: 1900, Materiał wykonania: stal malowana proszkowo, Ilość drzwi: 1, Moc elektryczna [kW]: 0.13, Temperatura max. [°C]: 8, Pojemność [l]: 620, Pojemność brutto [l]: 620, Pojemność netto [l]: 476, Klasa klimatyczna: 4, Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak, Klasa Energetyczna: C, Rodzaj zasilania: prąd, Czynnik chłodniczy: R600a, Napięcie [V]: 230,
2	Patelnia elektryczna	1	sztuka	Przechyl misy mechaniczny Pojemność misy 64l Wykonanie nierdzewne Powierzchnia robocza 0,40m ² Wymiary misy 670x630x158mm Grubość dna: 8mm Zakres temperatury 50-250°C Zasilanie: 400V Moc: 9kW Wymiary urządzenia: 720x800x850mm
3	Patelnie	4	sztuka	Średnica [mm]: 320, Wysokość [mm]: 55, Pojemność [l]: 3,5, Mycie w zmywarce: Nie, Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak, Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak, Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak, Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak,
4	Kuchenka elektryczna	1	sztuka	Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej Płyta grzewcza żeliwna o średnicy 220 mm i mocy 2.6kW Kontrolka pracy urządzenia Sześciostopniowy zakres pracy Tłoczona płyta górna Regulowane nóżki



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

				4-płyty grzewcze Regulowane nóżki ~ 20 mm Głębokość [mm]: 700, Wysokość [mm]: 850, Moc elektryczna [kW]: 10.4, Szerokość [mm]: 800, Częstotliwość [Hz]: 50, Napięcie [V]: 400,
5	Mikrofalówka	1	sztuka	Sterowanie manualne 5 poziomów mocy Funkcja rozmrażania Obrotowy talerz o średnicy 270 mm Zakres zegara do 30 minut Komora oraz obudowa urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej Pojemność komory 25 litrów Wymiary wewnętrzne całkowite komory: 340x345x230 mm Moc mikrofal 900 W Wymiary użytkowe komory: 315x315x190 mm Głębokość [mm]: 420, Wysokość [mm]: 281, Szerokość [mm]: 483, Rodzaj zasilania: prąd, Napięcie [V]: 230,
6	Garnek 11 l.	4	sztuka	W komplecie z pokrywką Technologia wielowarstwowego dna Kapsułowe dno - odporność na korozję Nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty Średnica [mm]: 280, Wysokość [mm]: 180, Materiał wykonania: stal nierdzewna, pojemność [l]: 11.1, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak, Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak, Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak, Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak,
7	Garnek 6 l.	3	sztuka	Technologia wielowarstwowego dna Kapsułowe dno - odporność na korozję Nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty Średnica [mm]: 200, Wysokość [mm]: 200, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pojemność [l]: 6.3, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak, Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak, Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak, Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak,
8	Wiadro 10 l.	3	sztuka	Podziałka wewnątrz wiadra Rant 10 mm Średnica [mm]: 280, Wysokość [mm]: 245, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pojemność [l]: 10,
9	Pokrywa do wiadra	1	sztuka	pokrywa do wiadra 10 l pasująca do wiadra z pkt 8 Materiał wykonania: stal nierdzewna,
10	Termosy gastronomiczne min. 50l	3	sztuka	Termos do transportu żywności Pokrywa z silikonową uszczelką, odporną na ścieranie, wyposażona w 6 zatrzasków Podstawa z elastycznego tworzywa zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi termosów oraz podłogi Wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie 6 zatrzasków trzymających pokrywę Ergonomiczne uchwyty transportowe Podwójne ścianki i pokrywa izolowane specjalną pianką utrzymującą ciepło do 8 godzin Średnica [mm]: 480, Średnica wewnętrzna [mm]: 450, Wysokość [mm]: 400, Wysokość wewnętrzna [mm]: 330, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pojemność [l]: 50 , Piętrowanie: Tak,



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

12	Termos stalowy 15 l	3	sztuka	<p>termos do transportu żywności Pokrywa z silikonową uszczelką, odporną na ścieranie, wyposażona w 6 zatrzasków Podstawa z elastycznego tworzywa zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi termosów oraz podłogi Wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie Ergonomiczne uchwyty transportowe Podwójne ścianki i pokrywa izolowane specjalną pianką utrzymującą ciepło do 8 godzin Średnica [mm]: 330, Średnica wewnętrzna [mm]: 300, Wysokość [mm]: 295, Wysokość wewnętrzna [mm]: 220, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pojemność [l]: 15, Piętrowanie: Tak,</p>
12	Zmywarko - wypaźarka z podstawą i automatycznym miękczaczem do wody	1	sztuka	<p>Zmywarko wypaźarka, dozownik płynu myjącego, pompa zrzutowa, Zmywarko-wypaźarka Profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania Sterownie elektromechaniczne Czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania/odpowiednio pochylony panel zapewniający komfort pracy Ergonomiczny uchwyt Przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1 Maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm Precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabtyszczającego Cykl mycia 120 s lub 180 s Wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h Pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach) Kontrolki temperatury pracy bojlera i komory 2 pary ramion myjąco-płuczących (górze/dół) Zużycie wody 2,5 l/cykl Moc grzałki komory - 2 kW Moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW Kosz 500x500 mm W komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce Uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400V Opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego Urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody Głębokość [mm]: 680, Wysokość [mm]: 835, Masa [kg]: 56, Moc elektryczna [kW]: 3.4/4.9, Szerokość [mm]: 565, Częstotliwość [Hz]: 50, Rodzaj zasilania: prąd, Napięcie [V]: 230/400, Podstawa dostosowana do powyższej zmywarko – wypaźarki Miękczacz do wody automatyczny Przeznaczony do zmywarek, Maksymalny przepływ wody ~8.33 l /min. Automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody Proces regeneracji nie blokuje pracy zasilanych urządzeń Maksymalna temperatura wody do 45°C Wkład należy regenerować solą tabletkową (nr kat 820999) Zbiornik na sól o pojemności ok. 10 kg Zakres napięcia dostarczanego do zasilacza: 100-240V, 50/60 Hz Urządzenie może pracować z napięciem 110V Głębokość [mm]: 360, Wysokość [mm]: 510, Szerokość [mm]: 200</p>



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

				Moc elektryczna [kW]: 0.018,
13	Blender gastronomiczny (mikser ręczny)	1	sztuka	o obróbki średnich ilości w naczyniach do 30 litrów Całkowity demontaż dzwonu i noża Spełnia wymogi HACCP Długość ramienia 305 mm Dzwon całkowicie ze stali nierdzewnej Moc elektryczna [kW]: 0.35, Prędkość obrotowa [obr/min]: 2300-9600, Napięcie [V]: 230,
14	Wilk do mielenia warzyw (szatkownica)	1	sztuka	Asynchroniczny silnik Magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy Automatyczny start po zamknięciu popychacza Malowana komora robocza i pokrywa Blok silnika z poliwęglanu Szerokie zastosowanie dzięki możliwości krojenia w plastry, wiórki, słupki, kostkę oraz frytki Polecany zestaw tarcz: plastry 2mm, plastry 5mm, wiórki 1.5mm, słupki 2x10mm, zestaw do kostki (tarcza tnąca 10mm + siatka 10x10mm) Dwa otwory wsadowe 139 cm ² , Ø 58 mm Głębokość [mm]: 350, Wysokość [mm]: 555, Moc elektryczna [kW]: 0.55, Prędkość obrotowa [obr/min]: 375, Szerokość [mm]: 300, Napięcie [V]: 230,
15	Zestaw tarcz do szatkownicy do warzyw	1	sztuka	zestaw 6 tarcz tnących, Ø 190 mm – do szatkownicy z pkt 13 W skład zestawu powinny wchodzić tarcze: plastry 2 mm; plastry 5 mm; wiórki 1.5 mm; słupki 2x10 mm; zestaw do kostek: tarcza tnąca 10 mm + siatka 10x10 mm
16	Obieraczka do ziemniaków	1	sztuka	Obieraczka do ziemniaków 12kg, P 0.55 kW Jednorazowy wsad do 12 kg Poliwęglanowa pokrywa z wyłącznikiem bezpieczeństwa Czasomierz z regulacją do 5 minut Możliwość zamontowania separatora obierzyn pod urządzeniem Prosta zwarta obudowa Cicha praca Łatwy dostęp do podzespołów obieraczki Głębokość [mm]: 830, Wysokość [mm]: 930, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Moc elektryczna [kW]: 0.55, Szerokość [mm]: 450, Rodzaj zasilania: prąd, Napięcie [V]: 400,
17	Wózek kelnerski gastronomiczny	2	sztuka	Wymiary powierzchni roboczej 800x500 mm Maksymalne obciążenie do 75 kg, równomiernie rozłożone Gumowe kółka z hamulcami Do samodzielnego montażu Nośność: 150, Głębokość [mm]: 525, Wysokość [mm]: 940, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Szerokość: 845, Konstrukcja: skręcana, Samodzielny montaż: Tak,
18	Pojemniki GN z pokrywą	7	sztuka	Pojemnik stalowy, GN 1/1, H 100 mm Do wszystkich zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C Wykonany ze stali nierdzewnej Zastosowanie: witryny i lamy chłodnicze, piece konwekcyjno-parowe, bemały, termosy transportowe, przechowywanie żywności w chłodniach Kolor: srebrny, Głębokość [mm]: 325, Wysokość [mm]: 100, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Temperatura max. [°C]: 300, Temperatura min. [°C]: -40, Pojemność [l]: 14, Szerokość [mm]: 530, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych: Tak, Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Nie, Przystosowanie do piekarników: Tak Piętrowanie: Tak



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

				<p>Pokrywka stalowa do pojemników, GN 1/1 Pasuje do pojemników stalowych GN 1/1 Kolor: srebrny, Głębokość [mm]: 325, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Temperatura max. [°C]: 300, Temperatura min. [°C]: -40, Szerokość [mm]: 530, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych: Tak, Przystosowanie do piekarników: Tak, Rozmiar GN: GN 1/1, Piętrowanie: Tak,</p>
19	Pojemniki GN	6	sztuka	<p>Pojemnik stalowy, GN 1/2, H 100 mm Do wszystkich zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C Wykonany ze stali nierdzewnej Łatwe do utrzymania w czystości Zastosowanie: witryny i lody chłodnicze, piece konwekcyjno-parowe, bema, termosy transportowe, przechowywanie żywności w chłodniach Kolor: srebrny, Głębokość [mm]: 265, Wysokość [mm]: 100, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Temperatura max. [°C]: 300, Temperatura min. [°C]: -40, Pojemność [l]: 6, Szerokość [mm]: 325, , Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych: Tak, Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Nie, Przystosowanie do piekarników: Tak, Rozmiar GN: GN 1/2, Piętrowanie: Tak,</p>
20	Warnik do wody	2	sztuka	<p>Warnik dwuściankowy z ociekaczem, V 18 l Urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub zagotowywania wody Podwójne ścianki zapewniają nawet do 30% niższe zużycie energii Niższa temperatura obudowy (mniejsze ryzyko oparzeń) Zakres regulacji termostatu 30÷110°C Wskaźnik poziomu napoju w zbiorniku Termostat bezpieczeństwa Wyjmowana taca ociekowa oraz bezkropelkowy kranik Urządzenie wykonane z wysokopolerowanej stali nierdzewnej Zabudowana grzałka Kontrolka zasilania Kontrolka zakamienienia urządzenia Średnica [mm]: 288, Wysokość [mm]: 602, Moc elektryczna [kW]: 2.4, Pojemność [l]: 18, Napięcie [V]: 230,</p>
21	Bemar wodny, jezdny dzielony, 3xGN 1/1	1	sztuka	<p>Bemar jezdny, na 4 kołach 3 komory dzielone Sterowanie komór na dłuższym boku urządzenia Niezależne sterowanie komór Kran spustowy do każdej komory Grzałka zamontowana pod wzmocnionym dnem komory Regulacja temperatury: 30-90°C Kontrolka włączenia i grzania 4 koła skrętne(2 z hamulcem) Wanna na GN 1/1 o głębokości 200mm Tłoczone komory Zasilanie: 230V Moc: 1,4kW Wymiary urządzenia: 850x700x900mm Waga: 42,4 kg</p>

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

22	Kotłeciarka elektryczna	1	sztuka	<p>Kotłeciarka do rozgniatacia i zmiękczenia plastrów mięsa Wyposażona w zespół specjalnie ukształtowanych segmentów ugniatających wykonanych ze stali nierdzewnej Otwór wlotowy dostosowany do pracy z porcjami surowca do 25mm Rozstaw nóżek 377x244mm Obroty wałków nacinających 150 obr/min Stopień ochrony IP33 Poziom hałasu ≤ 75dB Zasilanie: 230V Moc: 0,75kW Wymiary urządzenia: 650x244x440mm Waga (ciężar netto): 27kg</p>
----	-------------------------	---	--------	---